



**Fraiseuse verticale CNC RAMBAUDI  
RAMMATIC 600**  
Course X 1260 mm - Y 690 mm - Z 600 mm  
CN NUM 1060  
Année 1991



**Perceuse à colonne  
ALZMETALL AC 32 AS-HST**  
Capacité de perçage acier Ø 32 à 45 mm  
Cône SA30 - Table croisée 600 x 325 mm  
Année de construction 1991



**Rectifieuse par coordonnées  
HAUSER 3SM**  
Courses X 400 mm - Y 250 mm  
Ø maxi de rectification 200 mm Visu 2 axes  
HEIDENHAIN



**Cisaille/poinçonneuse  
PEDDINGHAUS PEDDIMAX 800**  
Capacité de poinçonnage Ø 31 x 20 mm  
Ø 100 x 6 mm Table 1000 x 430 mm  
Butée règle manuelle



**Pointeuse DIXI type 75 ON**  
Courses X 780 mm - Y 680 mm  
Z 430 mm  
Sortie de broche 750 mm  
Table rotative 870 x 700 mm



**Fraiseuse verticale  
DROOP & REIN FS130**  
Courses X 2000 mm - Y 1000 mm  
Z 1000 mm Broche SA 50  
Table 2400 x 1070 mm  
Visu 3 axes HEIDENHAIN



**Positionneur à table tournante  
AUTOMA SP 500 M**  
Année de construction 2015  
Capacité 500 kg  
Ø du plateau 650 mm Inclinaison maxi 110°



**Cisaille hydraulique HACO TS 3012**  
Capacité 3050 x 12 mm  
Butée arrière électrique  
Course 940 mm



**Rectifieuse plane  
ELB HAHN & KOLB FS1052**  
Courses X 1000 mm - Y 500 mm - Z  
350 mm Année de construction 1989  
Table 1600 x 550 mm  
Axes X-Y-Z : prise de passe auto



**Pliieuse à tablier  
FAVRIN PHMM 2050 x 10**  
Capacité de pliage 2050 x épaisseur  
10 mm  
Angle de pliage 0 à 110°



**Centre d'usinage horizontal  
REALMECA type CU300H**  
Course X 320 mm - Y 350 mm -  
Z 250 mm  
CN NUM 1060 Série II  
Année 1998



**Pointeuse verticale CNC  
WMW MIKROMAT Type  
BKOZ 900x1400/5NC**  
Courses X 1120 mm - Y 710 mm  
Z 315 mm CN NUM 1060  
Table 1400 x 900 mm



**Taqes en fonte rainurées**  
6620 x 2700 x épaisseur 260 mm - 19 T  
6030 x 2960 x épaisseur 350 mm - 22,5 T  
+ autres dimensions disponibles



**Marbre lisse en fonte**  
3900 x 3010 x épaisseur 305 mm  
9 T  
+ autres dimensions disponibles



**Vibrateur 4 bacs  
WALTHER type TA.4/72**  
Dimensions bacs :  
800 x 250 x Ht 300 mm  
Armoire électrique neuve



**Rectifieuse cylindrique  
CONSTRUCTIONS DE CLICHY**  
Entre-pointes 1500 mm  
Ø maxi de rectification 450 mm  
Table inclinable



**Fraiseuse universelle HURON NU3**  
Courses X 900 mm - Y 700 mm  
Z 500 mm Broche SA 40  
Table 1235 x 460 mm  
Vitesse de rotation de 30 à 2066 t/min.



**Rectifieuse plane  
MAGERLE FP 10R S1**  
Courses X 1000 mm - Y 300 mm  
Z 265 mm Visu 2 axes HEIDENHAIN  
Plateau magnétique BRAILLON  
1000 x 300 mm  
Axes X-Y-Z : prise de passe auto



**Marbre de contrôle en granit**  
2000 x 1000 x épaisseur 220 mm  
Hauteur totale sur pieds 1140 mm  
+ autres dimensions disponibles



**Aléuseuse SCHARMANN type FB100A**  
Ø broche 100 mm - cône SA50  
X = 2500 mm  
Y = 1200 mm  
Z = 1200 mm  
Plateau Ø 650 - visu 3 axes



**Vibrateur 4 bacs WALTHER  
type TA.4/72**  
Dimensions bacs :  
800 x 250 x Ht 300 mm  
Armoire électrique neuve



**Rectifieuse cylindrique  
intérieure VOUMARD 5A**  
Hauteur de pointe 180 mm  
Broche Ø 90 mm  
Ø de rectification de 5 à 200 mm